

weberpodklad haft



Č. výrobku NP653
Balení 1kg; 5kg



Nejdůležitější vlastnosti

- univerzální penetrační nátěr pro savé i nesavé povrchy bez rozpouštědel
- připravený k přímému použití
- vysoká přilnavost na hladkých nesajících podkladech
- rychlé tuhnutí
- vhodný pro použití ve vnitřních a vnějších prostorách
- s obsahem křemičitého písku

PENETRAČNÍ NÁTĚR PŘEDEVŠÍM PRO NESAVÉ PODKLADY

Definice výrobku

Disperzní penetrační nátěr.

Složení

Na bázi akrylátové disperze a modifikačních přísad.

Barva

Oranžová.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být suchý, soudržný, nosný, zbalený všechn volně oddělitelných částic, jako je prach, olej, mastnotu a podobně.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací je možno provádět v teplotním rozmezí od +5°C do +25°C (vzduch i konstrukce), při zpracování je třeba se vyhnout přímým negativním účinkům tepla, vlhká a průvanu. Uvedené hodnoty se týkají standardních podmínek při 20°C a jsou přiměřeně delší při nižších teplotách a kratší při vyšších teplotách.

Pokyny pro zpracování

Před použitím promíchat a zředit max. 5% vody, nanášet pomocí válečků, štětců nanášejte rovnoměrně ve slabé vrstvě – zabraňte tvorbě loužiček. Po zaschnutí (zkouška škrábáním) lze podle místních podmínek provádět následnou vrstvu (cca 2 hod.).

Nářadí

Míchadlo, hrubý molitanový váleček, štětec.

Čištění

Nádoby, přístroje a nástroje se po použití ihned očistit. Zaschlou vrstvu nelze odstranit vodou.

Použití

- velmi snadno se natírá válečkem i štětcem
- vysoká přilnavost k hladkému podkladu
- vhodný i tam, kde je instalováno podlahové vytápění
- neředěný se používá k základním nátěrům stěn a podlaž s glazovanými/neglazovanými dlaždicemi, přírodním a umělým kamenem, betonovým povrchem, se zbytky lepených koberců, apod.

Spotřeba

0,2 kg/m²

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

Balení

V 1 a 5 kg PE obalech.

Skladování

12 měsíců od data výroby v době uzavřených originálních obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Chránit před mrazem.

Upozornění

Dodatečné přídavání plniva, pojiva a případ se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.
Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatkách.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech.

Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!

